



P5 데스크탑 LTO 버전

P5 아카이브 및 백업의 기능을 최대 2개의 LTO 드라이브를 갖는 외장 백업 장치에 제공



Archware P5는 최대 2개의 LTO 드라이브를 지원하는 특별한 P5 데스크탑 LTO 버전을 제공합니다.

외장 LTO 장비를 위한 데이터의 자동 백업 과 장기 보관을 지원하는 P5의 특별한 버전입니다.

주요 특징

- 백업 과 아카이브 모듈 동시 제공
- 1개의 서버의 데이터에 대한 백업 및 아카이브 지원
- 풀 백업 및 인크리멘탈 백업 지원
- LTFS 포맷 지원
- 최대 2개의 LTO 드라이브 지원(LTO-7, 8, 9)
- 서버의 로컬로 마운트 된 데이터의 백업과 아카이브 지원
- 웹 기반의 사용자 인터페이스
- 영구 라이선스

지원 OS

- Windows Server 2012R2, 2016, 2019, 2022 Windows 8.1, 10, 11
- Linux OpenSuse 12.2+ /SLES 12+, CentOS7+ /RHEL 7+ /Fedora 19+, Ubuntu 12+, Debian 8+
- FreeBSD version 12,13
- macOSX 10.9-14.x (intel x86 64bit), macOSX 11.x – 14.x (Apple M-series)

서버 요구 공간 : 메모리 2GB+, 디스크 1GB+

P5 데스크탑 LTO 버전 + 외장 LTO 드라이브 번들 옵션



외장 데스크탑 영



외장 랙마운트 영

구성품

- 백업 소프트웨어 : Archware P5 데스크탑 LTO 버전
- 외장 LTO 드라이브 : 1 x SAS HH 드라이브
1 x 테이프 미디어
1 x 클리닝 미디어 포함

외장 LTO Tape 드라이브

주요 기능



- LTFS 지원
- AES 256 암호화 지원 및 WORM 지원
- 1 LTO 미디어 및 1 클리닝 캐트리지 포함
- IBM LTO 드라이브를 지원하는 백업 및 아카이브 소프트웨어 지원
- 드라이브 장애에 대비한 2 드라이브 장착 가능
- 전원차단 없이 하나의 드라이브 장애 시 장애 드라이브 제거 지원



기술 사양	SAS 인터페이스	SAS 인터페이스
Form factor	Desktop(HH)	1U – 19" rackmount
지원 LTO 드라이브 수(HH)	1	1 or 2
지원 LTO 세대	7,8,9	7,8,9
파워 서플라이	1	1
무상보증기간	3년	
운영 온도	섭씨 15도 - 35도	
습도	20 ~ 80%	20% ~ 50%
운영가능 고도	3,048m	3,900m
전원	AC 100V - 240V (50~60 Hz)	
MTBF (Hours)	250,000	250,000
소모전력	75W	90W
제원(W x D x H)	21.1 x 26.3 x 6.3	48.2 x 43.5 x 4.4 cm
무게 (1 드라이브)	2.9Kg	6.1Kg
서버 인터페이스	LTO-7,8	1 x SFF-8088
	LTO-9	1 x SFF-8644

사용 가능 LTO(SAS, HH)세대별 용량 및 전송속도

Technology	LTO-7	LTO-8	LTO-9
용량(비압축/압축)	6TB/15TB	12TB / 30TB	18TB / 45TB
전송속도 (비압축/압축)	300 MB/s / 500 MB/s	300 MB/s / 500 MB/s	300 MB/s / 500 MB/s

지원 서버 OS

Windows 11 and 10, Windows Server 2022, 2019, and 2016
 macOS 11 Big Sur or later.
 Rocky Linux 8/9, CentOS 7, OpenSUSE LEAP 42/15, Red Hat Enterprise Linux 7/8/9,
 SUSE Linux Enterprise Server 12/15, Ubuntu 20.04/22.04 LTS



서울특별시 강남구 언주로 601
 파크랜드빌딩 13층
 sales@aidico.kr
 www.aidico.kr